

材質・表面処理

●FRP(GE)

ガラス（長繊維）+エポキシ樹脂

強度を高くした繊維強化プラスチック(FRP)です。
以下の点で優れています。

- 高強度
- 電気絶縁性
- 断熱性
- 耐極低温
- 耐蝕性
- 軽量
- 非磁性

※酢酸・化成ソーダ・アンモニア水の環境に対応が可能です。



FRP(GE) NUT・W・SW

ラインナップ型番

バラ販売対応品

絶縁商品

FRP(GE ワッシャー)					FRP(GE 六角ナット)	
型番	サイズ				型番	サイズ
	M径	内径	外径	厚み		M径 (外径×厚み)
FRPGE055	M5	5.3	10.0	1.5	FRPGE3316	M6(10X5)
FRPGE056	M6	6.4	12.5	1.5	FRPGE3318	M8(13X6.5)
FRPGE058	M8	8.4	16.5	1.5	FRPGE33110	M10(17X8)
FRPGE0510	M10	11.0	20.5	2.0	FRPGE33112	M12(19X10)
FRPGE0512	M12	13.5	24.0	2.0	FRPGE33116	M16(24X13)
FRPGE0516	M16	17.5	30.0	2.0	FRPGE33120	M20(30X16)
FRPGE0520	M20	21.5	37.0	2.0		
FRPGE0522	M22	23.0	40.0	2.0		
FRPGE0524	M24	25.0	44.0	2.0		
FRPGE0530	M30	31.0	56.0	3.0		

FRP(GE スプリングワッシャー (ばね座金))

型番	サイズ			
	M径	内径	外径	厚み
FRPGE2226	M6	6.4	12.5	3.0
FRPGE2228	M8	8.4	16.5	3.0
FRPGE22210	M10	11	20.5	3.0
FRPGE22212	M12	13.5	24	3.0
FRPGE22216	M16	17.5	30	3.0
FRPGE22220	M20	21.5	37	3.0
FRPGE22222	M22	23	40	3.0
FRPGE22224	M24	25	44	4.0
FRPGE22230	M30	31	56	4.0

FRP樹脂製品 採用例

- 薬品タンク
- 水道管
- ポンプ
- 魚岸建築
- など



FRP GE 絶縁六角ボルト特注製作もお任せください

※単位：mm
※ラインナップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ
富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

