

# 8.8 P=3 10.9 P=2 10.9 I=3


## 高強度ねじ組込品

STRONG BOLT SET

組込品で作業効率UP

ダウンサイズ・使用本数の削減で軽量化の実現!!

強度を要する場合に使用される8.8六角ボルトや10.9六角ボルトにも座金を組み込んだ組込品がございます!  
締結時に座金を組み込む作業がなくなるため、作業効率の向上や、組忘れを防ぐ効果があります。



### 製品仕様

六角ボルト	強度区分：10.9 材質：構造用合金鋼（SCM） 精度：JIS 6g
ばね座金	JIS B 1251 2号に準拠 ※但し内径は異なる 硬さ：40~50HRC
丸座金	JIS B 1256-1 978みがき丸に準拠 ※但し内径は異なる 材質：S55C

### ラインナップ型番

### バラ販売対応品

#### 8.8六角トリーマP=3

+JIS座金ミガキ丸  
+スプリングワッシャー



#### 10.9六角トリーマP=2

+スプリングワッシャー



#### 10.9六角トリーマI=3

+ISO座金ミガキ丸  
+スプリングワッシャー



8.8六角トリーマP=3			
黒染め		三価クロメート	
型番	サイズ	型番	サイズ
8.83108-20	M8×20	W8.83108-20	M8×20
8.83108-25	M8×25	W8.83108-25	M8×25
8.83108-30	M8×30	W8.83108-30	M8×30
8.831010-20	M10×20	W8.831010-20	M10×20
8.831010-25	M10×25	W8.831010-25	M10×25
8.831010-30	M10×30	W8.831010-30	M10×30
8.831010-35	M10×35	W8.831010-35	M10×35
8.831012-25	M12×25	W8.831012-25	M12×25
8.831012-30	M12×30	W8.831012-30	M12×30
8.831012-35	M12×35	W8.831012-35	M12×35

10.9六角トリーマP=2		10.9六角トリーマI=3	
黒染め		黒染め	
型番	サイズ	型番	サイズ
10.92506-10	M6×10	10.93306-10	M6×10
10.92506-12	M6×12	10.93306-12	M6×12
10.92506-15	M6×15	10.93306-15	M6×15
10.92506-16	M6×16	10.93306-16	M6×16
10.92506-20	M6×20	10.93306-20	M6×20
10.92506-25	M6×25	10.93306-25	M6×25
10.92508-15	M8×15	10.93308-15	M8×15
10.92508-16	M8×16	10.93308-16	M8×16
10.92508-20	M8×20	10.93308-20	M8×20
10.92508-25	M8×25	10.93308-25	M8×25
10.92508-30	M8×30	10.93308-30	M8×30
10.92508-35	M8×35	10.93308-35	M8×35
10.925010-20	M10×20	10.933010-20	M10×20
10.925010-25	M10×25	10.933010-25	M10×25
10.925010-30	M10×30	10.933010-30	M10×30
10.925010-35	M10×35	10.933010-35	M10×35
10.925010-40	M10×40	10.933010-40	M10×40

※単位：mm  
※ラインナップは予告なく変更になる場合があります

お問い合わせはこちら

トミタラシ  
**富田螺子株式会社**

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3

☎ 03-3754-6228

📄 03-3755-2913

✉ info@tomitarashi.com

