作業効率UP

アース小ねじ

締付けるだけで

ねじが通電部となります

【外歯組み込みねじ】や
【セレート付きフランジボルト】をご使用箇所

ご不要です

・塗装を削る作業
・マスキング作業

アース小ねじを利用しての通電
大幅なコストダウン＆工数削減が可能に！

構造・特長

①ビス頭の裏側につけられた3点の突起
②ドライバー回転時に相手側に喰いこむ
　➡無駄な部分まで削るのを防ぎ、
　　必要最低限の通電部分を
　　作り出すことが可能に
③繰り返しの使用も可能です！！（1~3回）

これ1本で通電機能を発揮

使用例

LED照明業界、計測機器類、自動制御機器
空調機器、通信機器、自動車向け
弱電用産業機器、　その他幅広く取り扱いあり

納得の品質とスピード・ネジの困ったを解決

富田螺子株式会社

〒146-0082
東京都大田区池上7-21-3

TEL:03-3754-6228
FAX:03-3755-2913
Mail:info@tomitarashi.com

アース小ネジ
締付検証動画はこちら

ラインナップ一覧

サイズ・型番

※ラインナップは予告なく変更になる場合がございます

●鉄・三価クロメート

		M3	M4
(＋)ナベ Sタイプ	L6	W+1SE3-6	
	L8	W+1SE3-8	W+1SE4-8
	L10		W+1SE4-10

		M4
(＋)バインド	L12	W+5E4-12

		M4
(+)トラス	L13	W+4E4-13
	L16	W+4E4-16

		M3	M4
(＋)バインド Sタイプ	L5	W+5SE3-5	
	L6	W+5SE3-6	
	L8	W+5SE3-8	W+5SE4-8
	L10		W+5SE4-10
	L12		W+5SE4-12

その他特注サイズ等
お気軽にご相談ください！



●ステンレス

		M4
(+)バインド	L6	3+5E4-6
	L8	3+5E4-8
	L10	3+5E4-10
	L12	3+5E4-12

寸法詳細

アースナベSタイプ小ねじ



呼び径	頭部径（dk）	頭部高（H）	十字穴
M3	5.5	2.0	2番
M4	7.0	2.6	2番

アースバインドSタイプ小ねじ



呼び径	頭部径（dk）	頭部高（H）	十字穴
M3	6.3	1.9	2番
M4	8.3	2.5	2番

※Sタイプネジとは
ねじ部の断面が、オニギリ形状（三角形）になっており、通常のタッピングねじに比べてねじ込み抵抗が少ないです。