

SUS410 × SUS430

強さで選ぶ。

作業性で選ぶ。

用途に合わせて、強度重視のSUS410と、組付け作業性に配慮したSUS430をご提案します。

SUS410

マルテンサイト系

焼入れ可能

熱処理で、
強度・硬度を
高められる鋼種。

タッピングねじなど、
硬さや強度が求められる
用途に。



高強度



耐熱性



耐摩耗性

SUS430

フェライト系

磁性あり

磁石でねじを
保持しやすく、
組付け作業をサポート。

狭い場所や上向き作業など、
ねじの取り回しを改善したい
用途に。



磁性あり



作業性◎



耐食性

ひと目で比較

鋼種	系統	焼入れ	磁性	選定の目安
SUS410	マルテンサイト系	○ 可	○ あり	強度・硬度を重視
SUS430	フェライト系	× 不可	○ あり	組付け作業性を重視

水回り機器メーカー様向け

特注製作実績あり

図面や現物をもとに、材質・寸法・表面処理のご相談から承ります。

お問い合わせはこちら
トミタラシ

富田螺子株式会社

TOMITARASHI CO., LTD.

〒146-0082 東京都大田区池上7-21-3



03-3754-6228



03-3755-2913



info@tomitarashi.com

